СССР
МИНИСТЕРСТВО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ, СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ И СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
Орджоникидзевский приборостроительный завод

ПАСПОРТ

АЛ2. 815. 021 ПС

ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВТОРИЧНЫЕ ПОКАЗЫВАЮЩИЕ

типа ВЧС1-М2ПВ24Р-400-302 к

ТУ 25-07.1503-82



1988

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Часы электрические вторичные показывающие типа ВЧС1-М2ПВ24Р-400-302к предназначены для работы в стационарных системах единого времени общего назначения с целью воспроизведения информации о шкале времени в форме, удобной для непосредственного восприятия наблюдателем.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Систематическая составляющая погрешности часов, обусловленная конструкцией не более ±0,25 мин.

2.2. Систематическая составляющая погрешности часов, обусловленная дискретностью отсчета ±1 мин.

2.3. Период следования входных импульсов чередующейся полярности 60с.

2.4. Активная длительность импульса входного сигнала (2±0,4) с.

2.5. Напряжение входного сигнала (24^{+6}_{-9}) В,

2.6. Входное сопротивление часов (1,5±0,3) кОм.

2.7. По устойчивости к механическим воздействиям, часы относятся к исполнению L3 ГОСТ 12997-84.

2.8. Условия эксплуатации:

а) температура окружающего воздуха от +5 до +50°С;

б) относительная влажность 80% при температуре 35°С и более низких температурах, без конденсации влаги.

2.9. Средняя наработка на отказ 40000 ч.

2.10. Полный средний срок службы 12 лет.

2.11. Масса часов — 3,2 кг.

2.12. Габаритные размеры Ø472×80 мм.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1. В комплект поставки входят:

а) часы электрические вторичные показывающие ВЧС1-М2ПВ24Р-400-302к — 1 шт.

б) паспорт АЛ2.815.021 ПС — 1 шт.

в) техническое описание и инструкция по эксплуатации на партию часов — 20 шт.

4. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

4.1. Хранение часов в упаковке—по группе условий хранения I ГОСТ 15150-69.

Не допускается хранение часов в одном помещении с веществами, вызывающими коррозию.

4.2. Хранение часов на складах должно производиться на стеллажах высотой не менее 200 мм от уровня пола.

4.3. При длительном хранении часов на складах не реже одного раза в 6 месяцев должен производиться осмотр.

4.4. Транспортирование часов допускается любым видом транспорта по группе условий хранения 5 ГОСТ 15150-69.

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Часы электрические вторичные показывающие ВЧС1-М2ПВ24Р-400-302к заводской № 84 соответствуют ТУ 25-07.1503-82 и признаны годными для эксплуатации.

ОТК

Госприемка Орджоникидзевский приборостроительный завод

м. п.

Дата выпуска 9-89

Контролер ОТК

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие часов электрических вторичных показывающих ВЧСI-М2ПВ24Р-400-302к требованиям ТУ 25-07.1503-82 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации—4 года со дня ввода часов в эксплуатацию.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ЧАСОВ СПЕЦИАЛЬНЫМИ КОНТРОЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ

Дата освидетельствования	Наименование и обозначение	Результаты освидетельствования	Периодичность освидетельствования	Срок следующего освидетельствования	Должность, фамилия и подпись представителя контрольного органа

8. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Часы электрические вторичные показывающие ВЧС1-М2ПВ24Р-400-302к заводской № ________ подвергнуты Орджоникидзевским приборостроительным заводом упаковке согласно требованиям, предусмотренным ТУ 25-07.1503-82.

Дата упаковки ______________________

Изделие после упаковки принял ________

М. П.

____
(подпись)

Респ. спец. типография. СОАССР. Заказ № 7750 —5000